

附件 3

涉颗粒物企业绩效分级指标

差异化指标	A 级企业	B 级企业	C 级企业	D 级企业
能源类型	以电为能源（锅炉/窑炉除外）	天然气、液化石油气、人工煤气等能源（锅炉/窑炉除外）	天然气、液化石油气、人工煤气等能源（锅炉/窑炉除外）	使用高污染燃料
生产工艺	1.属于《产业结构调整指导目录(2019 年版) 》鼓励类和允许类； 2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。		1.2.3.4 中有一项不满足要求	1.2.3.4 中有二项及以上不满足要求
废气收集及污染治理技术	1.各种易产生扬尘物料装卸、破碎、筛分、配料、混料等过程应在密闭空间内进行，废气集中收集处理，厂房内设备、管道、地面、墙壁无可见粉尘；2.除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术(设计除尘效率不低于 99%)。	1.各种易产生扬尘物料装卸、破碎、筛分、配料、混料等全流程应在封闭厂房内进行，加工、进、出料口和配料混料过程等所有产尘点全部采取收尘措施，如不能密闭的应采取两面以上密闭集气罩收集至废气处理系统，生产作业时无可见粉尘逸散，厂房内地面、设备、管道和墙壁无粉尘沉积；2.除尘采用袋式除尘、电袋复合除尘等除尘技术。	1.各种易产生扬尘物料装卸、破碎、筛分、配料、混料等全流程应在封闭厂房内进行，加工、进、出料口和配料混料过程等主要产尘点采取收尘措施，如不能密闭的应采取局部集气罩收集至废气处理系统；2.除尘采用袋式除尘、电袋复合除尘等除尘技术。	易产生扬尘物料各类加工工序存在以下问题之一。1.露天设置其中任一工序，有扬尘点未收集粉尘；2.未配套袋式或电袋复合等高效除尘设备。

差异化指标	A 级企业	B 级企业	C 级企业	D 级企业
无组织排放	<p>1.粒状、粉状等易产生扬尘物料应储存于密闭料仓，不易产尘的块状物料、产品可储存于封闭料场；2.粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程采用气力输送、管带等密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；3.厂房内地面全部硬化，实施网格化清扫保洁责任制，地面洁净无尘。4.厂区内道路、运输线路（厂区至干线公路）、场地等路面应全部硬化或绿化，硬化道路地面全覆盖清扫保洁，路面无可见积尘、无成片裸露土地。5.每周进行厂区地面、厂房、树木和露天设备构筑物清洗。</p>	<p>1、块状、粒状、粉状物料，袋装物料应储存于密闭或封闭料仓；封闭料场存放应采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施，顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料(如钢材、管件)及产品露天储存应在规定的存储区域码放整齐；2.块状、粒状、粉状等物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送或封闭输送；无法封闭的产尘点(物料转载、下料口等)应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施；3.厂区内道路、运输线路（厂区至干线公路）、场地等路面应全部硬化或绿化，硬化道路地面全覆盖清扫保洁，路面无明显可见积尘、无成片裸露土地。</p>	<p>1、粒状、粉状物料，袋装物料应储存封闭料仓；2.块状、粒状、粉状等物料厂内转移、输送过程应采用封闭输送；无法封闭的产尘点(物料转载、下料口等)应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施；3.厂区内道路、运输线路（厂区至干线公路）、场地等路面应全部硬化或绿化，硬化道路地面全覆盖清扫保洁，路面无明显可见积尘、无成片裸露土地。</p>	<p>易产生扬尘物料贮存、转运存在以下问题之一 1.有易产生扬尘物料露天存放；2.封闭料仓外的厂房内地面、设备、管道和墙壁粉尘厚积；3.厂房外有可见粉尘逸散；4.厂区道路和运输线路（厂区至干线公路）、场地等路面破损或未清扫，地面有物料抛洒、路边有积尘问题；5.建成的洗车台未使用，或车辆通行有明显扬尘；检修、改扩建施工未落实围挡、湿法作业、物料覆盖等要求，有可见粉尘逸散；6.有超过 100 m² 以上的裸土未覆盖硬化。</p>

差异化指标	A 级企业	B 级企业	C 级企业	D 级企业
排放限值	PM 排放浓度不超过 10 mg/m ³	PM 排放浓度不超过 10 mg/m ³	PM 排放浓度低于环评文件及批复、排污许可证明明确的排放标准	PM 排放浓度超过环评文件及批复、排污许可证明明确的排放标准和总量
监测监控水平	<p>1.两个排气筒距离不小于 20m，同一设施（设备）和生产线原则上设置 1 个排放口，排放口满足规范化建设要求；</p> <p>2.废气量超过 50000m³/h 的废气排放口应安装污染源自动监控设施（CEMS），并按要求联网，数据保存一年以上；</p> <p>3.按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备(有自动在线监控系统的企业除外)，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.生产设备、料仓、除尘设备、(投料口、卸料口等位置)，自动监控采样点安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上，与市生态环境部门用电监管平台联网。</p>	<p>1.两个排气筒距离不小于 20m，同一设施（设备）和生产线原则上设置 1 个排放口，排放口满足规范化建设要求；2.废气量超过 100000m³/h 的废气排放口应安装污染源自动监控设施（CEMS），并按要求联网，数据保存一年以上；3.按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备(有自动在线监控系统的企业除外)，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.主要生产和除尘设备(投料口、卸料口等位置)安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。</p>	<p>1.两个排气筒距离不小于 20m，同一设施（设备）和生产线原则上设置 1 个排放口，排放口基本满足规范化建设要求；2.纳入重点排污单位或排污许可技术指南要求安装污染源自动监控设施（CEMS），应安装并按要求联网；3.按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备(有自动在线监控系统的企业除外)，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.主要生产和除尘设备(投料口、卸料口等位置)安装视频监控设施，相关数据具备保存三个月以上条件。</p>	<p>存在以下行为之一。1.废气排放口低于高度要求或不具备监测和采样条件；2.未按环评文件及批复，排污许可证或生态环境部门要求安装自动监控、用电监管和视频监控设施和联网传输；3.废气排放口距离小于排气筒高度，规避监测监控。</p>

差异化指标	A 级企业	B 级企业	C 级企业	D 级企业
环境管理要求（环保档案）	1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明;2.国家版排污许可证;3.环境管理制度(有组织、无组织排放长效管理机制,主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等);4.废气治理设施运行管理规程;5.一年内废气监测报告(符合排污许可证监测项目及频次要求)。	1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明;2.国家版排污许可证;3.环境管理制度(有组织、无组织排放长效管理机制,主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等);4.废气治理设施运行管理规程;5.一年内废气监测报告(符合排污许可证监测项目及频次要求)。	1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明;2.国家版排污许可证;3.一年内废气监测报告(符合排污许可证监测项目及频次要求)。	C 级要求的三项不全面或部分缺失; (未达到 C 级要求?)
环境管理要求（台账记录）	1.生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等); 2.废气污染治理设施运行管理信息(除尘滤料、活性炭等更换量和时间); 3.监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录(手工监测和在线监测)等); 4.主要原辅材料消耗记录; 5.电消耗记录; 6.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账(进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等)。	1.生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等); 2.废气污染治理设施运行管理信息(除尘滤料、活性炭等更换量和时间); 3.监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录(手工监测和在线监测)等); 4.主要原辅材料、燃料消耗记录; 5.电消耗记录; 6.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账(进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等)。	1.生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等); 2.废气污染治理设施运行管理信息(除尘滤料等更换量和时间); 3.厂内车辆、非道路移动机械信息。	C 级要求的三项不全面或部分缺失

差异化指标	A 级企业	B 级企业	C 级企业	D 级企业
环境管理要求（人员配置）	有专职或综合管理机构负责环境管理工作，配备不少于1名专职环保人员，机构负责人或分管负责人、专职环保人员并具备相应的环境管理能力(学历、培训、从业经验等),绩效分级材料自主编制。	有专职或综合管理机构负责环境管理工作，配备不少于1名专职环保人员，专职环保人员并具备相应的环境管理能力(学历、培训、从业经验等)，绩效分级材料自主编制。	有专职或兼职环保人员,专职环保人员并具备相应的环境管理能力(学历、培训、从业经验等)。	无专兼职环保人员或环保人员无相应学历，也未参加过超过3个月的专业培训或少于1年从业经历。
运输方式	1.公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(重型燃气车辆达到国六排放标准)或新能源车辆比例达到100%；2.厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准(重型燃气车辆达到国六排放标准)或使用新能源车辆的比例达到100%；3.危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆达到100%；4.厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械100%。	1.公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(重型燃气车辆达到国六排放标准)或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准(重型燃气车辆达到国五及以上排放标准)2.厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准(重型燃气车辆达到国六排放标准)或使用新能源车辆的比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准(重型燃气车辆达到国五及以上排放标准)；3.危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆达到100%；4.厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械100%。	1.公路运输和厂内运输车辆不得使用国三及以下排放标准重型载货车辆(重型燃气车辆不得使用国四及以下排放标准)；2.危险品及危废运输不得使用国三及以下车辆；3.厂内非道路移动机械不得使用国三以下排放标准机械,使用柴油发电机作为备用电源的应配备尾气处理装置,达到国三标准。	存在以下行为之一。1.公路运输和厂内运输车辆使用国三及以下排放标准重型载货车辆或使用国四及以下排放标准重型燃气车辆。2.使用国三以下非道路移动机械，使用或备用电源为未配套尾气处理装置或达不到国三标准的柴油发电机。

差异化指标	A 级企业	B 级企业	C 级企业	D 级企业
运输监管	<p>日均进出货 150 吨 (或载货车 辆日进出 10 辆次) 及以上(货物包括原料、辅料、燃料、产品 和其他与生产相关物料) 的企业, 或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业, 应建立门禁视频监控系统 和电子台账; 其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系 统并能保留数据 6 个月以上。</p>	<p>日均进出货 150 吨 (或载货车 辆日进出 10 辆次) 及以上 (货物包括原料、辅料、燃料、产 品 和其他与生产相关物料) 的 企业, 或纳入我省重点行业年 产值 1000 万及以上的企业, 应 建立门禁视频监控系统 和电子 台账; 其他企业建立电子台账。安 装高清视频监控系统并能保留数 据 6 个月以上。</p>	<p>日均进出货 150 吨 (或载货车 辆日进出 10 辆次) 及以上(货物包括 原料、辅料、燃料、产品 和其他与 生产相关物料) 的企业, 或纳入我省 重点行业年产值 1000 万及以上 的 企业, 应建立门禁视频监控系统 和 电子台账。</p>	<p>日均进出货 150 吨 (或载货车 辆日进出 10 辆次) 及以上(货物包括 原料、辅料、燃料、产品 和其他与 生产相关物料) 的企业, 或纳入我省 重点行业年产值 1000 万及以上 的 企业未安装门禁视频监控系统 和 电子台账。</p>